

Инженерная паркетная доска выполнена из натурального дерева, и как любой природный материал требует особого ухода и отношения. Для каждого вида дерева и вида отделки существуют специальные средства по уходу, использовать нужно те, которые подходят именно вашему полу.

Общие правила эксплуатации инженерной паркетной доски.

1. Соблюдайте в помещении температурный режим 18-22°C.
2. Поддерживайте в помещении влажность на уровне 45-60%. При снижении влажности менее 45% (в отопительный сезон) используйте увлажнители воздуха. При превышении показателя 60% установите осушитель или кондиционер.
3. Избегайте агрессивного механического воздействия:
 - не ходите в обуви с острыми каблуками
 - наклейте на ножки мебели специальные накладки, под мебель на колёсиках постелите коврик
 - песок, пыль и прочую грязь убирать при обнаружении пылесосом с мягкой насадкой
 - не использовать моющие пылесосы для уборки полов
4. Избегайте образования луж или других проявлений влаги на полу. При появлении их необходимо сразу удалить с помощью чистой хлопчатобумажной ткани.
5. Избегайте воздействия агрессивных жидкостей и растворов. При появлении их необходимо удалить с помощью чистой воды и тряпки, а также рекомендованных средств по уходу.

Правила ухода за инженерной паркетной доской.

1. Используйте именно те, средства, которые подходят по конкретное покрытие инженерной паркетной доски. Обычно выделяют доски покрытые натуральным маслом/воском, доски покрытые УФ-маслом (UV-маслом), доски покрытые лаком.
2. После укладки пола необходимо провести влажную уборку с добавлением средств, которые удаляют с деревянных поверхностей грязь, не повреждая паркетную доску, и образуют защитный слой. Влажная уборка проводится с использованием швабры с мягкой слегка влажной тряпкой (швабру «микрофайбер» использовать нельзя). Избегайте заливания пола.
3. По мере необходимости (зависит от назначения помещения) проводить влажную уборку с добавлением натурального мыла. Для помещений с низкой интенсивностью движения (жилые помещения) влажную уборку рекомендуется проводить каждые 5-7 дней, со средней интенсивности (лестницы, коридоры, офисные помещения) каждые 3-5 дней, с высокой интенсивностью (рестораны, магазины, школы) каждые 1-3 дня.
4. По мере необходимости (зависит от назначения помещения) проводить периодический уход с использованием ухаживающих и восстанавливающих или обновляющих средств. Для помещений с низкой интенсивностью движения (жилые помещения) периодический уход рекомендуется проводить раз в 3 месяца, со средней интенсивности (лестницы, коридоры, офисные помещения) раз в 2 месяца, с высокой интенсивностью (рестораны, магазины, школы) раз в 1 месяц.
5. Для основательной чистки полов, при появлении загрязнений от пищи, напитков и т.п., используйте специальные средства для глубокой чистки деревянных полов строго согласно инструкции. После чистки, обязательно используйте средство для ухода, см. п. 3.